

## Vorbereitung des Materials II – BÜGELN

Natürlich werde ich bei Ihrem Topp und dem Rückenstoff noch einmal die Lagerfalten glatt bügeln, bevor ich die Arbeit auf die Maschine spanne. Sie erleichtern mir diesen Arbeitsgang sehr, wenn Sie schon beim Patchen sorgfältig arbeiten und die Nahtzugaben sauber zu einer Seite bügeln. Wenn im Nahtschatten gequiltet wird, ist das die beste Garantie für eine saubere Naht.



Eine überbreite Rückseite sorgfältig zu bügeln, erfordert etwas Geduld, ist aber mit einem einfachen Bügelbrett problemlos zu bewältigen.

Legen Sie die Webkanten links auf links aufeinander, so dass die Falte auf der Hälfte des Stoffs glatt liegt.

Vor und hinter dem Bügelbrett hängt etwa gleich viel Stoff.



Bügeln Sie von den Webkanten nach links Richtung Falte.

Das Bügeleisen können Sie dabei immer wieder auf einer Ablage (Küchenzeile, Tisch) abstellen, um beide aufeinander gelegte Lagen nach links und rechts zu verschieben.



Arbeiten Sie sich so durch bis zum Anfang und Ende (geschnittene Kanten).

Die Kanten werden wahrscheinlich nicht ganz bündig übereinander liegen. – Sollten diese Kanten auf die Maschine gespannt werden, müssen sie begradigt werden. Nun können Sie den Stoff noch einmal über die Mitte falten.



Der Stoff liegt jetzt vierfach und misst 1/4 der gesamten Stoffbreite.  
Legen Sie den Stoff für den Versand noch weiter zusammen.

Als Bügelhilfe für widerspenstige Stoffe empfehle ich, eine Sprühflasche mit  
5 Tropfen Krauseminzöl (aus der Apotheke) auf 500 ml Wasser zu füllen. Der Stoff wird schön  
glatt und weich. (Danke, Frau Waltraud K.!)